

Bockrolle EDDF 160 EEK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad E

Temperaturbereich: -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 160x50+50
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	215
Plattengröße TP mm:	200x160
Lochabstand HS mm:	160x120
Loch-Ø HD mm:	15
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

