Produktdatenblatt

Bockrolle EDDF 201 PP

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad P

-30 °C - +80 °C







⊙|ROLLENBAU

Rad




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

Bockrolle	Rad-⊘ A x Breite B mm: 200x50+50
Tragkraft kg:	2000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	270
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	16,5
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager



Vorteile

- ☑ leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- ☑ hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen