

# Lenkrolle EDD 300 EESK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad ES

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle              | Rad-Ø A x Breite B mm: 300x100+100  |
| Tragkraft kg:          | 2400                                |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:          | 400                                 |
| Plattengröße TP mm:    | 255x205                             |
| Lochabstand HS mm:     | 210x160                             |
| Loch-Ø HD mm:          | 19                                  |
| Störkreisradius SR mm: | 260                                 |
| Radlagerung:           | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ hohe Tragkraft

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

