## Produktdatenblatt

# Lenkrolle ES 301 ZZK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad Z

-30 °C - +80 °C







Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

#### Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert


Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 300x100+100
Tragkraft kg:	4500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	400
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	19
Störkreisradius SR mm:	260
Radlagerung:	Kugellager

# Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- ☑ hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien







### Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen