

# Lenkrolle mit Totalfeststeller QDT 200 ZK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Z

🌡️ -30 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion,  
mit Axialkugellager und Schrägrollenlager,  
staubgeschützt,  
sehr starker Zentralbolzen,  
Schmiernippel,  
Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle mit<br>Totalfeststeller | Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50       |
| Tragkraft kg:                     | 1000                                |
| Tragkraft                         | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:                     | 250                                 |
| Plattengröße TP mm:               | 150x110                             |
| Lochabstand HS mm:                | 105x80/121x59                       |
| Loch-Ø HD mm:                     | 12,5                                |
| Störkreisradius SR mm:            | 160                                 |
| Radlagerung:                      | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

