

Lenkrolle mit Totalfeststeller QDT 250 LZK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Z

🌡️ -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion,
mit Axialkugellager und Schrägrollenlager,
staubgeschützt,
sehr starker Zentralbolzen,
Schmiernippel,
Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x60
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	300
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	197
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✅ geräuscharmer Lauf
- ✅ geringer Rollwiderstand
- ✅ abrieb- und reißfest
- ✅ hohe Stoßfestigkeit
- ✅ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

