

# Lenkrolle mit Totalfeststeller SMST 101 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SM - Rad PE

–40 °C - +80 °C

Leicht lenkend    Verschleißarm    Stoßfest

Bodenschonend    Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle mit Totalfeststeller | Rad-Ø A x Breite B mm: 100x55       |
| Tragkraft kg:                  | 1800                                |
| Tragkraft                      | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:                  | 145                                 |
| Plattengröße TP mm:            | 140x110                             |
| Lochabstand HS mm:             | 105x80                              |
| Loch-Ø HD mm:                  | 13                                  |
| Störkreisradius SR mm:         | 104                                 |
| Radlagerung:                   | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

ROLLENBAU

