

Lenkrolle mit Totalfeststeller SMMST 251 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SMM - Rad PE

🌡️ -40 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend +++ Verschleißarm +++ Stoßfest
++ Bodenschonend ++ Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x65+65
Tragkraft kg:	6000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	330
Plattengröße TP mm:	260x200
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	21
Störkreisradius SR mm:	215
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✅ für extra schwere Lasten
- ✅ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✅ stoß- und schlagfest
- ✅ hohe Abriebfestigkeit
- ✅ leicht zu reinigen
- ✅ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

ROLLENBAU

