

Lenkrolle SMM 150 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SMM - Rad PE

 -40 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40+40
Tragkraft kg:	2000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	215
Plattengröße TP mm:	140x110
Lochabstand HS mm:	105x75
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	146
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  für extra schwere Lasten
-  leichter Lauf auf glatten Böden
-  stoß- und schlagfest
-  hohe Abriebfestigkeit
-  leicht zu reinigen
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen



