

# Lenkrolle SMMS 201 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SMM - Rad PE

 -40 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle              | Rad-Ø A x Breite B mm: 200x55+55    |
| Tragkraft kg:          | 5000                                |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:          | 295                                 |
| Plattengröße TP mm:    | 260x200                             |
| Lochabstand HS mm:     | 210x160                             |
| Loch-Ø HD mm:          | 21                                  |
| Störkreisradius SR mm: | 183                                 |
| Radlagerung:           | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

