Produktdatenblatt

Kugelrolle A7171-13

Kugelrollen Serie A7 - Rad S/2

-30 °C - +100 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Rad

Kugel: Carbon-Stahl oder Edelstahl

Gehäuse CNC-gedreht aus einem Stück Stahl
Hevi-Load Elemente arbeiten nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip
Tragkugeln laufen auf einem gehärteten Kugelbett

Kugelrolle	
Serie:	2
Kugel-Ø mm:	50,8
Ausführung Gehäuse:	Stahl
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	2000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
A mm:	101,6
B mm:	33,3
C mm:	14,3
E mm:	65
F mm:	19
G mm:	101,6
H mm:	11
J mm:	127
S mm:	84



©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 07.05.2024

Vorteile

- ✅ Gehäuse aus einem Stück Stahl gedreht
- ✅ Lagerung nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip
- ✅ Tragkugeln laufen auf gehärteten Bahnen
- ✅ Kopfplatte mit vier Befestigungsbohrungen

Anwendungen

- – Fertigungsstraßen
- – Förderstrecken