

Bandagen VK200/50/140

Zusatzartikel Serie VK - Rad BANDAGEN



-40 °C - +85 °C

+

+

Leicht lenkend

+

+

Verschleißarm

+

+

Stoßfest

+

+

Bodenschonend

+

+

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: VULKOLLAN® 93± 3 Shore A zylindrisch mit StahlbandLieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore ALauffläche L = Glatt P = ProfilToleranzen innen nach DIN ISO 286WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGEStangen und Rohre aus PolyurethanØ 16mm - Ø125 mm



Bandagen	Rad-Ø A x Breite B mm: 200
Innen-Ø mm:	140
Tragkraft kg:	800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Lauffläche:	L

Vorteile

- ✓ hohe Tragkraft
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
- ✓ formbeständig bei hoher statischer Belastung
- ✓ sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

Lauffläche: L = Glatt P = Profil

Anwendungen

– Hubwagen