

Bandagen VK254/127/165

Zusatzartikel Serie VK - Rad BANDAGEN



-40 °C - +85 °C

++●

Leicht lenkend

++●

Verschleißarm

++●

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: VULKOLLAN® 93± 3 Shore A zylindrisch mit StahlbandLieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore ALauffläche L = Glatt P = ProfilToleranzen innen nach DIN ISO 286WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGEStangen und Rohre aus PolyurethanØ 16mm - Ø125 mm

Bandagen	Rad-Ø A x Breite B mm: 254
Innen-Ø mm:	165,1
Tragkraft kg:	1900
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Lauffläche:	L
Stapler:	Fenwick - Crowb

Vorteile

- ✓ hohe Tragkraft
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
- ✓ formbeständig bei hoher statischer Belastung
- ✓ sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

Anwendungen

– Hubwagen

Lauffläche: L = Glatt P = Profil