

Produktdatenblatt

Bandagen VK260/85/170P

Zusatzartikel Serie VK - Rad BANDAGEN



-40 °C - +85 °C

++●

Leicht lenkend

++●

Verschleißarm

++●

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: VULKOLLAN® 93± 3 Shore A zylindrisch mit StahlbandLieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore ALauffläche L = Glatt P = ProfilToleranzen innen nach DIN ISO 286WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGEStangen und Rohre aus PolyurethanØ 16mm - Ø125 mm

Bandagen	Rad-Ø A x Breite B mm: 260
Innen-Ø mm:	170
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Lauffläche:	P
Stapler:	Dixi - Muke

- Vorteile**
- ✓ hohe Tragkraft
 - ✓ lange Lebensdauer
 - ✓ geringer Rollwiderstand
 - ✓ abrieb- und reißfest
 - ✓ hohe Stoßfestigkeit
 - ✓ hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
 - ✓ formbeständig bei hoher statischer Belastung
 - ✓ sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

Anwendungen

– Hubwagen

Lauffläche: L = Glatt P = Profil